

Если вы планируете приобрести усиленные кронштейны ККУ для вентилируемого фасада, наши специалисты в магазине «ЭкспоСтрой Фасад» помогут рассчитать необходимое количество. Все расчёты будут выполнены на основе предоставленных вами данных, которые можно сообщить по

телефону или онлайн.

Преимущества кронштейна ККУ:

- высокая устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам;
- сохранение формы при суточных и сезонных колебаниях температуры;
- отличная несущая способность;
- изготовление из высококачественной стали.

В магазине «ЭкспоСтрой Фасад» вы можете приобрести усиленные кронштейны ККУ для вентилируемых фасадов по выгодной цене.

Технические характеристики:

Усиленный кронштейн: надёжное крепление для вентилируемого фасада

Усиленный кронштейн представляет собой конструктивный элемент Г-образной формы, который используется для монтажа вентилируемых фасадов. Его размеры и характеристики обеспечивают высокую несущую способность и устойчивость к нагрузкам.

Технические характеристики усиленного кронштейна размером 80х95 мм:

- **Форма:** Г-образная.
- **Ширина:** 95 мм.
- **Толщина:** от 1,2 до 2 мм.
- **Размер части, примыкающей к стене здания:** 80 мм.
- **Длина основного вылета:** варьируется от 90 до 350 мм в зависимости от толщины утеплителя и степени неровности стены.
- **Рёбра жёсткости:** два мощных ребра посередине детали обеспечивают дополнительное усилие и стойкость к изгибающим деформациям.
- **Материал:** кронштейн изготавливается из оцинкованной стали марки СтЗсп (ГОСТ 380), что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и увеличивает срок службы конструкции.
- **Масса:** зависит от конкретных размеров и толщины материала, в среднем может варьироваться от 0,2 до 0,7 кг.

Преимущества усиленного кронштейна:

- высокая несущая способность, позволяющая выдерживать тяжёлые облицовочные материалы;
- устойчивость к ветровому давлению и другим внешним нагрузкам;
- возможность адаптации под различные проектные требования благодаря вариативности длины вылета;
- долговечность и надёжность конструкции за счёт использования качественных материалов и продуманной конструкции.

Срок службы усиленных кронштейнов составляет не менее 25 лет при соблюдении условий эксплуатации. На продукцию предоставляется гарантия сроком на 5 лет.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru