Фиброцементные плиты с фактурой "Шагрень"

Шагрень

Толщина, мм	6
Размер, мм	1200x1500
Заказной шифр	Шагрень

Описание:

Фасадные панели «Шагрень»

Плиты из фиброцемента, покраска которых сочетается с добавлением минерального гранулята мелкой фракции и связующего на акриловой основе. В результате получается шероховатая текстура, которая скрывает мелкие дефекты и делает отделку похожей на грубую кожу.

Такие панели успешно применяются для отделки фасадов, а при использовании внутри фиброцементыне плиты «Шагрень» эффектно раскрывают мягкость штукатурки, они приятны на ощупь и смотрятся очень элегантно.

Размер плиты: 1200 x 1500 мм. Возможно изготовление по индивидуальному заказу клиента. Для внутренней отделки используются плиты толщиной 6 миллиметров, а для облицовки фасадов изделия толщиной 8 миллиметров;

Декоративное покрытие, похожее на дизайнерскую штукатурку – верхний слой придает шероховатость и неровную фактуру лицевой части;
Разнообразный рисунок с вертикальными, горизонтальными и круговыми бороздками;
Доставка по России;
Собственное производство, гарантия на защитно-декоративное покрытие 10 лет!

Технические характеристики:

Характеристики фиброцементной плиты

- Толщина стандартной плиты 8 мм;
- Поверхность фактурная, зависит от выбранного дизайна и цвета;
- Негорючий поверхностный слой;
- Плотность в сухом виде 1700 кг/м^3;
- Вес основы 14,4 кг/м^2 и может меняться в зависимости от выбранной фактуры плиты;

- Прочность на изгиб в продольном направлении 25 МПа, в поперечном направлении 20 МПа;
- Кислотность плиты pH 11;
- Водопоглощение 7%;
- Деформация от влажности (относительная влажность 30-90%): 2 миллиметра;
- Адгезия ЛКП по ГОСТ 15140-78: 2 балла.

EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru