

# Фиброцементные плиты с фактурой "Стоун"

## Фиброцементные плиты "Стоун"



Размер, мм

600\*1200\*6

Заказной шифр

Фиброцементные плиты "Стоун"

### Описание:

#### Фасадные панели «ФАСАД-СТОУН» с каменной крошкой

Фиброцементные плиты «ФАСАД-СТОУН» пользуются популярностью как при облицовке фасадов, так и в качестве декоративного покрытия внутри помещения. Высокая прочность и неприхотливость в эксплуатации делает фиброцементные плиты «ФАСАД-СТОУН» востребованными на рынке фасадных материалов.

Кроме декоративных свойств, камешковая штукатурка защищает поверхность и придает ей безупречный внешний вид – различные комбинации цветов камня сочетаются с полной невосприимчивостью покрытия к выгоранию на солнце.

### Технические характеристики:

#### Характеристики основы (фиброцементной плиты):

- Стандартные размеры плит: 1200 x 1500 x 8 мм; 1200 x 1570 x 8 мм; 600 x 600 x 8 мм; 600 x 1200 x 8 мм, а также изготавливаем размеры индивидуально;
- Толщина стандартной плиты 8 мм;
- Поверхность плиты каменная крошка с фракцией от 1 до 1,5 мм в диаметре;
- Поверхностный слой не воспламеняющийся и не распространяет огня;
- Плотность в сухом виде 1700 кг/м<sup>3</sup>;
- Вес 14,4 кг/м<sup>2</sup> – вес основы, в зависимости от выбора фактуры, вес может меняться;
- Прочность на изгиб: — в продольном направлении 25 МПа, — в поперечном направлении 20 МПа;
- Щелочность pH 11;
- Водопоглощение 7%;
- Деформация от влажности (относительная влажность 30-90%) 2,0 мм;
- Адгезия лакокрасочного покрытия по ГОСТ 15140-78 2 балла.



**8-800-350-3032**

sale@efacade.ru

efacade.ru