

# Стандартные гидравлические рохли PROLIFT

## PROLIFT PRO AC30



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Грузоподъёмность, кг        | 3000             |
| Длина вил, мм               | 1150             |
| Расстояние между вилами, мм | 230              |
| Ширина вил, мм              | 550              |
| Заказной шифр               | PROLIFT PRO AC30 |

## Описание:

### Стандартные гидравлические рохли PROLIFT: надёжность в каждой детали

Ручные гидравлические тележки PROLIFT — практичное решение для перемещения палетированных грузов на складах, в торговых залах и производственных помещениях.

#### Ключевые преимущества:

- **Прочность.** Вилы из высококачественного металла с антикоррозийным покрытием выдерживают интенсивную эксплуатацию.
- **Удобство управления.** Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортный захват и лёгкий контроль при маневрировании.
- **Плавный ход.** Надёжные колёса и подвильные ролики (из нейлона, резины или полиуретана) гарантируют лёгкое перемещение даже с полной загрузкой.
- **Безопасность.** Гидроцилиндр оснащён предохранительным клапаном, защищающим от перегрузок.
- **Долговечность.** Износостойкая порошковая окраска защищает конструкцию от коррозии.

#### Основные характеристики стандартных моделей:

- грузоподъёмность: от 2 000 до 3 500 кг;
- длина вил: 1 150 мм (подходит для стандартных палет);
- высота подъёма: до 195–200 мм;
- варианты колёс: полиуретан, резина, нейлон — в зависимости от модели и условий

эксплуатации.

Рохли PROLIFT сочетают доступную цену, простоту обслуживания и высокую производительность — оптимальный выбор для бизнеса, где важна эффективность и надёжность складской техники.

## Технические характеристики:

### Технические характеристики стандартных гидравлических рохлей

Стандартные гидравлические рохли PROLIFT рассчитаны на грузоподъёмность 2 000–5 000 кг. Длина вил — 1 150 мм (стандарт для европаллет), ширина — 550 мм, расстояние между вилами — 230 мм. Высота подъёма вил составляет 195–200 мм, высота опущенных вил — 80–85 мм.

Конструкция выполнена из высокопрочной стали с антикоррозийным порошковым покрытием. Колёса (диаметр 180 мм, ширина 50 мм) и подвильные ролики (80×70 мм) изготавливаются из полиуретана, резины или нейлона. Гидроцилиндр оснащён хромированным поршнем и защитным клапаном от перегрузок. Рукоятка имеет обрезиненное противоскользящее покрытие.

Общая длина тележки — около 1 580 мм, радиус разворота — 1 266–1 367 мм, ширина прохода с поддоном — от 1 832 мм. Вес устройства — 66–70 кг. Для полного подъёма требуется около 10 нажатий на рукоятку.

Рохли подходят для стандартных палет (FIN, EURO, USA) и предназначены для эксплуатации в помещениях с умеренной влажностью и температурой. Гарантия — 12 месяцев.



EXPOSTROY FACADE

**8-800-350-3032**

[sale@efacade.ru](mailto:sale@efacade.ru)

[efacade.ru](http://efacade.ru)