Тележки с длинными вилами FOXSTER

FOXSTER AC25 (L1800)



Грузоподъёмность, кг	2500
Длина вил, мм	1800
Расстояние между вилами, мм	230
Ширина вил, мм	550
Заказной шифр	FOXSTER AC25 (L1800)

Описание:

Тележки с длинными вилами

Тележки с длинными вилами (1500–3000 мм) — эффективное решение для складов с просторными проходами. Позволяют одновременно перевозить 2–3 стандартных поддона или работать с крупногабаритными и длинномерными грузами на нестандартных палетах.

Ключевые преимущества:

- повышенная производительность сокращение числа рейсов;
- грузоподъёмность до 5 т;
- универсальность подходят для разных типов грузов и палет;
- стабильность при перемещении тяжёлых и объёмных грузов.

Идеально подходят для:

- складов с широкими проездами;
- логистики лёгких, но объёмных грузов;
- работы с нестандартными поддонами;
- транспортировки длинномерных изделий без палетирования.

Обеспечивают удобство погрузки-разгрузки и оптимизируют внутренние перевозки на крупных складских и производственных площадках.

Технические характеристики:

Технические характеристики тележек с длинными вилами (кратко):

- Длина вил: 1500-3000 мм (в зависимости от модели).
- Грузоподъёмность: до 5 000 кг (типично 2 000-2 500 кг для базовых моделей).
- Высота подъёма: 190-200 мм (стандартный диапазон).
- Высота подхвата: 75-85 мм.
- Ширина вил: 540-550 мм.
- Расстояние между вилами: 220-350 мм.
- Материал колёс: полиуретан, нейлон или резина (в зависимости от покрытия пола).
- Диаметр ведущих колёс: 180-200 × 50 мм.
- **Размер опорных роликов:** 80-82 × 70 мм.
- Общая ширина тележки: 540-550 мм.
- Радиус поворота: 1276-1680 мм.
- Вес тележки: 85-106 кг.
- Тип привода: ручной гидравлический.
- Рабочий коридор (для палеты 800 × 1 200 мм): около 2 490 мм.
- Скорость подъёма вил (с грузом): 76 мм/с.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru