

Тележки с длинными вилами FOXSTER

FOXSTER AC25 (L2000)



Грузоподъёмность, кг	2500
Длина вил, мм	2000
Расстояние между вилами, мм	230
Ширина вил, мм	550
Заказной шифр	FOXSTER AC25 (L2000)

Описание:

Тележки с длинными вилами

Тележки с длинными вилами (1500–3000 мм) — эффективное решение для складов с просторными проходами. Позволяют одновременно перевозить 2–3 стандартных поддона или работать с крупногабаритными и длинномерными грузами на нестандартных палетах.

Ключевые преимущества:

- повышенная производительность — сокращение числа рейсов;
- грузоподъёмность до 5 т;
- универсальность — подходят для разных типов грузов и палет;
- стабильность при перемещении тяжёлых и объёмных грузов.

Идеально подходят для:

- складов с широкими проездами;
- логистики лёгких, но объёмных грузов;
- работы с нестандартными поддонами;
- транспортировки длинномерных изделий без палетирования.

Обеспечивают удобство погрузки-разгрузки и оптимизируют внутренние перевозки на крупных складских и производственных площадках.

Технические характеристики:

Технические характеристики тележек с длинными вилами (кратко):

- **Длина вил:** 1 500–3 000 мм (в зависимости от модели).
- **Грузоподъёмность:** до 5 000 кг (типично 2 000–2 500 кг для базовых моделей).
- **Высота подъёма:** 190–200 мм (стандартный диапазон).
- **Высота подхвата:** 75–85 мм.
- **Ширина вил:** 540–550 мм.
- **Расстояние между вилами:** 220–350 мм.
- **Материал колёс:** полиуретан, нейлон или резина (в зависимости от покрытия пола).
- **Диаметр ведущих колёс:** 180–200 × 50 мм.
- **Размер опорных роликов:** 80–82 × 70 мм.
- **Общая ширина тележки:** 540–550 мм.
- **Радиус поворота:** 1 276–1 680 мм.
- **Вес тележки:** 85–106 кг.
- **Тип привода:** ручной гидравлический.
- **Рабочий коридор (для палеты 800 × 1 200 мм):** около 2 490 мм.
- **Скорость подъёма вил (с грузом):** 76 мм/с.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru